

RD L135 - Základní informace

Základní specifikace projektu

Zastavěná plocha	177,46 m ²
Užitná plocha	141,76 m ²
Obytná plocha	99,62 m ²
Venkovní terasa	16,73 m ²
Obestavěný objem	850,99 m ³
Maximální výška střechy	4 945 mm
Světlá výška místností	2830, 4381
Sklon střechy	16, 25
Počet obytných místností	5 izieb alebo 4 +
Vnější rozměry domu (š x d)	13,32 x 16,92 m
Minimální potřebná šířka pozemku	17,32 m
Optimální šířka pozemku	20,32 m



Energetické hodnocení budovy

Energetická náročnost budovy	Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Tepelný odpor obvodových stěn	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor střešní konstrukce	10,8 m ² .K/W

Konstrukce a další parametry stavby

Obvodové stěny	Tvárnice Ytong P2-400 tl. 300 mm
Vnitřní nosné stěny	Tvárnice Ytong P4-550 tl. 250 mm
Příčky	Tvárnice Ytong P2-500 tl. 150 mm
Konstrukce střechy	Příhradové vazníky + klasický tesařský krov
Konstrukce stropu	Zavěšený podhled s tepelnou izolací z minerální vlny
Tepelná izolace stěn	Minerální vlna tl. 160 mm
Střešní krytina	Keramická, betonová nebo plechová
Typ vytápění	Podlahové v celém domě

Modifikace projektu zahrnuté v ceně projektu

Modifikace

Nezrcadlený / zrcadlený projekt	nezrcadlený	zrcadlený
Zdroj vytápění	plynový kotel	tepelné čerpadlo vzduch-voda
Variant s garáží	ano	ne

* Základní cena projektu standardně neobsahuje projekt osazení domu ani projekty přípojek