

RD O2-175 - Základní informace

Základní specifikace projektu

Zastavěná plocha	115,43 m ²
Užitná plocha	175,41 m ²
Obytná plocha	98,84 m ²
Venkovní terasa	18,78 m ²
Obestavěný objem	688,54 m ³
Maximální výška střechy	7 250 mm
Světlá výška místností	2 600 mm
Sklon střechy	35°
Počet obytných místností	4
Vnější rozměry domu (š x d)	13,05 x 10,3 m
Minimální potřebná šířka pozemku	17,05 m
Optimální šířka pozemku	20,05 m



Energetické hodnocení budovy

Energetická náročnost budovy	Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Tepelný odpor obvodových stěn	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor střešní konstrukce	10,8 m ² .K/W

Konstrukce a další parametry stavby

Obvodové stěny	Tvárnice Ytong P2-400 tl. 300 mm
Vnitřní nosné stěny	Tvárnice Ytong P4-550 tl. 250 mm
Příčky	Tvárnice Ytong P2-500 tl. 150 mm
Konstrukce střechy	Klasický tesařský krov
Konstrukce stropu	Montovaný strop Ytong hr. 250 mm
Tepelná izolace stěn	Minerální vlna tl. 160 mm
Střešní krytina	Keramická, betonová nebo plechová
Typ vytápění	Podlahové v celém domě

Modifikace projektu zahrnuté v ceně projektu

Modifikace

Nezrcadlený / zrcadlený projekt	nezrcadlený	zrcadlený
Zdroj vytápění	plynový kotel	tepelné čerpadlo vzduch-voda

* Základní cena projektu standardně neobsahuje projekt osazení domu ani projekty přípojek