

RD L2-145 - Základní informace

Základní specifikace projektu

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zastavěná plocha | 102,61 m ² |
| Užitná plocha | 145,25 m ² |
| Obytná plocha | 93,32 m ² |
| Venkovní terasa | 40,93 m ² |
| Obestavěný objem | 678,09 m ³ |
| Maximální výška střechy | 6 535 mm |
| Světlá výška místností | 2680, 2620 |
| Sklon střechy | 2° |
| Počet obytných místností | 5 |
| Vnější rozměry domu (š x d) | 10,07 x 11,62 m |
| Minimální potřebná šířka pozemku | 14,07 m |
| Optimální šířka pozemku | 17,07 m |



Energetické hodnocení budovy

| | |
|----------------------------------|--|
| Energetická náročnost budovy | Budova s téměř nulovou spotřebou energie |
| Tepelný odpor obvodových stěn | 7,4 m ² .K/W |
| Tepelný odpor střešní konstrukce | 12,4 m ² .K/W |

Cena projektu

| | |
|--------------------------|-----------|
| Základní cena projektu * | 39 500 Kč |
|--------------------------|-----------|

Konstrukce a další parametry stavby

| | |
|----------------------|--|
| Obvodové stěny | Tvárnice Ytong P3-350 tl. 300 mm |
| Vnitřní nosné stěny | Tvárnice Ytong P4-550 tl. 250 a 200 mm |
| Příčky | Tvárnice Ytong P2-500 tl. 150 mm |
| Konstrukce střechy | Strop Ytong |
| Konstrukce stropu | Strop Ytong |
| Tepelná izolace stěn | Minerální vlna tl. 160 mm |
| Střešní krytina | Hydroizolační fólie |
| Typ vytápění | Podlahové v celém domě |

Modifikace projektu zahrnutý v ceně projektu

Modifikace

| | | |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| Nezrcadlený / zrcadlený projekt | nezrcadlený | zrcadlený |
| Zdroj vytápění | plynový kotel | tepelné čerpadlo vzduch-voda |

* Základní cena projektu standardně neobsahuje projekt osazení domu ani projekty přípojek